

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345



Caratteristiche del sistema		WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Fino a 33 ppm Fino a 28 ppm	Fino a 40 ppm Fino a 34 ppm
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Fino a 16 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 20 ppm Fino a 17 ppm
Ciclo di funzionamento mensile¹		Fino a 50,000 pagine / mese	Fino a 80,000 pagine / mese
Volume di stampa mensile medio consigliato²		da 1.000 a 2.500 Pagine	da 2.000 a 4.500 Pagine
Processore		1 GHz	
Memoria		1.5 GB	
Connettività		USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-Fi	
Gestione della carta		WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Alimentatore documenti			
Capacità³		Alimentatore documenti automatico (ADF): 50 Fogli	Alimentatore documenti automatico fronte/retro a inversione (RADF): 50 Fogli
Formati		Formati personalizzati: 142 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Grammature		60 a 105 g/m ²	50 a 105 g/m ²
Vassoio bypass			
Capacità³		50 Fogli	50 Fogli
Formati		Formati personalizzati: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature		60 a 220 g/m ²	
Tipi di supporto		Schede per archivi Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Pesante Etichette Carta leggera Carta comune Prestampata Carta riciclata Lucidi	
Vassoio 1			
Capacità³		250 Fogli	
Formati		Formati personalizzati 99 x 147 mm a Da 76 x 127 mm a	

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Vassoio 1		
Grammature	60 a 163 g/m ²	
Tipi di supporto	Schede per archivi Carta di qualità Cartoncino Pesante Carta leggera Carta comune Carta riciclata	
Vassoio aggiuntivo		
Capacità³	550 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 a 163 g/m ²	
Tipi di supporto	Schede per archivi Carta di qualità Cartoncino Pesante Carta leggera Carta comune Carta riciclata	
Capacità complessiva		
Capacità standard del dispositivo³	300 Fogli	
Capacità complessiva del dispositivo³	850 Fogli	
Uscita carta		
Capacità di uscita³	150 Fogli	
Fronte/retro automatico	Standard	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Requisiti elettrici		
Europa	220-240 VCA +/- 10%, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5A	
Assorbimento		
Funzionamento⁴	Massimo 700 Watt	
Modalità standby⁴	Massimo 50 Watt	
Modalità di spegnimento⁴	Massimo 0,1 Watt	
Modalità di sospensione⁴	Massimo 3,5 Watt	
Tempo di riscaldamento (da modalità di sospensione)	Solo 35 secondi	
Ambiente operativo		
Gamma di temperatura richiesta	Stato inattivo 0°C a 40°C Stato attivo 10°C a 32°C	
Umidità relativa richiesta	20% a 80%	
Livelli di potenza sonora	Stato attivo 55 dB(A) o meno Standby 26 dB(A) o meno	57 dB(A) o meno 26 dB(A) o meno
Livelli di pressione sonora	Stato attivo 55 dB(A) o meno Standby 26 dB(A) o meno	57 dB(A) o meno 26 dB(A) o meno
Dimensioni e peso (senza imballaggio)		
WorkCentre 3335	Larghezza: 414.6 mm Profondità: 420.6 mm Altezza: 449 mm Peso: 15.51 kg	

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Dimensioni e peso (senza imballaggio)		
WorkCentre 3345	Larghezza: 469 mm Profondità: 444.3 mm Altezza: 482.6 mm Peso: 17.27 kg	
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 366 mm Profondità: 454 mm Altezza: 146 mm Peso: 5.36 kg	
Dimensioni e peso (con imballaggio)		
WorkCentre 3335	Larghezza: 533 mm Profondità: 549 mm Altezza: 600 mm Peso: 19.26 kg	
WorkCentre 3345	Larghezza: 588 mm Profondità: 549 mm Altezza: 626 mm Peso: 21.4 kg	
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 563 mm Profondità: 497 mm Altezza: 285 mm Peso: 7.62 kg	
Certificazione del sistema/Conformità normativa		
Certificazioni	FCC Parte 15, Classe A FCC Parte 68 Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition Sezione 508 NOM Marchio GS EAC Direttiva RoHS 2011/65/EU Direttiva WEEE 2012/19/EU Certificazione Citrix™ Cerner (in corso di valutazione) Certificazione Apple® AirPrint® 1.5 Certificazione Google Cloud Print™ 2.0 Certificazione Mopria® Certificazione Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® ECOLOGO® EPEAT (Stati Uniti) L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .	
Copia	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Scanner di documenti	Alimentatore documenti automatico da 50 fogli	Alimentatore documenti automatico fronte/retro da 50 fogli
Formato per lo scanner di documenti	Lastra di esposizione: Fino a A4 ADF: 216 x 356 mm	Lastra di esposizione: Fino a A4 RADF: 216 x 356 mm
Velocità fronte	Fino a 30 cpm (copie al minuto) A4 / 210 x 297 mm	Fino a 40 cpm (copie al minuto) A4 / 210 x 297 mm
Velocità fronte/retro	Fino a 12 cpm (copie al minuto) A4 / 210 x 297 mm	Fino a 8,4 cpm (copie al minuto) A4 / 210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Solo 13 secondi dalla lastra di esposizione	
Lati (ingresso/uscita)	1:1 e 1:2	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	1 a 999	
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi	
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 al 400% con incrementi dell'1%	
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee	

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Copia	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Funzioni di copia	Eliminazione sfondo automatica Controllo oscurità Copia scheda ID Spostamento margini N-in-1 Creazione lavori Modalità fotografica Programmazione anticipata Creazione libretto Copia libro con cancellazione centro Cancellazione bordo Interruzione lavoro Copia di poster	
Stampa	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Tempo di uscita prima pagina	Solo 6,5 secondi (stampa da USB); Solo 9,5 secondi da driver di stampa	
Risoluzione	Fino a 1200 x 1200 dpi qualità delle immagini	
Linguaggi PDL	Compatibilità PostScript 3 PCL® 5e, 6 PDF Direct TIFF JPEG	
Area di stampa massima	4 mm da tutti i bordi	
Funzioni di stampa	Filigrane Fascicolazione Stampa fronte/retro automatica N-in-1 Poster Stampa libretto Formato pagina personalizzato Adattamento alla pagina Proporzioni Modalità Bozza Stampa Earth-Smart Stampa da USB Programmazione lavori Stampa da unità locale Salva Salva e stampa	
Stampa da USB	Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL	
Sistemi operativi	Microsoft® Windows® Vista e versioni successive Mac OS™ 10.8.x e versioni successive Varie distribuzioni Linux® e Unix	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® / Airprint® IPv6 Secure FTP Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati	
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP	
Capacità font	136 font PostScript 111 font PCL scalabili 1 font bitmap PCL	
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili		
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salva un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archivia le impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete e riduce in misura significativa le chiamate di assistenza mobile al reparto IT.	

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili		
Xerox® Global Print Driver®	Driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.	
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere ad app di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.	
Scansione	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Capacità	Colore e Bianco e nero	
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.	
Velocità di alimentazione – Bianco e nero	Scansione fino a 20 ipm – A4 / 210 x 297 mm	Scansione fino a 24 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Velocità di alimentazione - Colore	Scansione fino a 6 ipm – A4 / 210 x 297 mm	Scansione fino a 8 ipm – A4 / 210 x 297 mm
Risoluzione	Bianco e nero: Ottica – 600 x 600 dpi Migliorata fino a 4800 x 4800 dpi	
Profondità bit	8 bit Scala di grigi	
Area di scansione massima	Piastra di esposizione: Fino a A4 Alimentatore documenti: Fino a 216 x 356 mm	
Protocollo di archiviazione di rete	FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Formati file	PDF TIFF a pagina singola o multipagina JPEG BMP	
Compatibilità dei driver di scansione	WIA TWAIN	
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su email (SMTP/POP3) Scansione su WSD Scansione su applicazione (TWAIN USB/Rete) Scansione su WSD (scansione USB/WSD) Scansione su Mac 10.9 o versioni successive (USB/Rete/Mac ICA) Scansione su USB Scansione su PC locale Scansione su computer di rete (SMB/ FTP) Scansione su cartella	
Sicurezza	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Funzioni di sicurezza	HTTPS protetto (SSL/TLS) IPP protetto SSL Filtro IP IPv6 SNMP v3 WEP (64/128 bit) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2-Personal WPA / WPA2-Enterprise Autenticazione rubrica indirizzi di rete (LDAP, Windows Kerberos)	
Sicurezza WiFi		
	Metodo di autenticazione	Crittografia
	Aperto WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise	WEP 64 / 128 bit ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Sicurezza WiFi		
	Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	
Fax ⁵	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Velocità fax	33 Kbps	
Memoria	5 MB	50 MB
Risoluzione	Fino a Risoluzione da 300 x 300 dpi (Super Fine /Fotografica) Fino a 203 x 196 dpi (Fine) Fino a 203 x 98 dpi (Standard)	
Compressione	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Funzioni fax	Rubrica (Fino a 200 composizioni veloci, 209 composizioni di gruppo) Riselezione automatica Riduzione automatica Invio fax a colori Invio differito Inoltro fax su Email/Fax Filtro fax indesiderati Ricezione in memoria PC Fax (solo Windows) Fax protetto	
Gestione del dispositivo		
Xerox® CentreWare® Web		
Stato del dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato dei materiali di consumo 	
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione	
Invio del lavoro	File pronti per la stampa (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Selezione della funzione di uscita	
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo.	
Browser	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0	
Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina Web dei dispositivi integrata		
	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da qualunque stazione di lavoro, su Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca • Agevola il rilevamento e l'installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei dispositivi, nonché la gestione di base delle risorse e degli account. 	
Remote PrintServices		
Automated Meter Reading (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.	
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando ogni necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
Contenuto della confezione		
	<ul style="list-style-type: none"> • Stampante multifunzione WorkCentre 3335 o 3345 • Cartuccia di stampa di capacità standard: 2.600 pages⁶ • CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia • Guida all'installazione • Guida rapida all'utilizzo • Cavo di alimentazione • Cavo fax 	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa ad altissima capacità	15.000 standard Pagine ⁶	106R03624

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa ad alta capacità	8.500 standard Pagine ⁶	106R03622
Cartucce di stampa a capacità standard	2.600 standard Pagine ⁶	106R03620
Cartuccia fotoricettore	30.000 standard Pagine ⁷	101R00555
Accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		097N02254
Kit di abilitazione NFC (Near Field Communication)		097N02255
Kit di abilitazione lettore schede (senza lettore schede)		497K17990

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Richiede una analogica.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro con fogli in formato A4 75 g/ m². La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox .
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.



©2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, e WorkCentre® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mopria è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR sul risparmio energetico. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.
9/16 BR19338 3335S-02EA